

ERTALON 4.6, vörös-barna (hőstabilizált, extrudált PA 4.6)
ERTALON 66-GF30, fekete (30% üvegszál erősítésű, extrudált PA 4.6)

Átmérő mm	Átmérő tűrései mm		Tömeg (1) kg/m	
			ERTALON 4.6	ERTALON 66-GF30
			40005500	40004500
5	+ 0,1	+ 0,4	* 0,026	°
6			* 0,037	°
8	+ 0,1	+ 0,5	* 0,065	°
10			• 0,100	• 0,111
12			* 0,146	* 0,163
15	+ 0,2	+ 0,7	* 0,225	• 0,250
16			• 0,256	* 0,283
18			* 0,322	* 0,355
20			• 0,395	• 0,436
22	+ 0,2	+ 0,9	* 0,480	* 0,530
25			• 0,615	• 0,680
28			* 0,770	* 0,850
30			• 0,880	• 0,970
32			* 1,01	* 1,11
36	+ 0,2	+ 1,1	• 1,27	• 1,40
40			• 1,57	• 1,72
45	+ 0,3	+ 1,3	• 1,99	• 2,18
50			• 2,45	• 2,68
60			• 3,52	• 3,86
70	+ 0,3	+ 1,6	°	• 5,22
80			°	• 6,84
90	+ 0,4	+ 2	°	* 8,66
100	+ 0,5	+ 2,2	°	• 10,70
110	+ 0,6	+ 2,5	°	* 13,00
120	+ 0,7	+ 3	°	• 15,50
125	+ 0,8	+ 3,5	°	* 16,80
130	+ 0,9	+ 3,8	°	• 18,20
140			°	* 21,05
150	+ 1	+ 4,2	°	• 24,20
180	+ 1,2	+ 5	°	• 34,85
200	+ 1,3	+ 5,5	°	• 42,95
Standard hosszak (mm)			Hossztűrések (%)	
1000			0	+ 3
3000				

Nem standard hosszak (méretre vágás): *

(1) átlagos gyártási tömeg

• standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható)

* nem standard termék (gyártás külön kérésre)

° nem szállítható

A kék mezőben látható érték termékkód

NYLATRON GS, szürkésfekete (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, extrudált PA 66)

Átmérő mm	Átmérő tűrései (1) mm		Tömeg (2) kg/m	
			40004400	
6	+ 0,1	+ 0,4	• 0,036	
8	+ 0,1	+ 0,5	* 0,064	
10			• 0,098	
12			• 0,144	
15	+ 0,2	+ 0,7	* 0,221	
16			• 0,251	
18			• 0,315	
20			• 0,387	
22	+ 0,2	+ 0,9	• 0,471	
25			• 0,605	
28			* 0,755	
30			• 0,860	
32	+ 0,2	+ 1,1	• 0,985	
35			• 1,17	
40			• 1,52	
45	+ 0,3	+ 1,3	• 1,94	
50			• 2,38	
Standard hosszak (mm)			Hossztűrések (%)	
1000			0	+ 3
3000				

(1) tűrések DIN 16980 szerint

(2) átlagos gyártási tömeg

• standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható)

A kék mezőben látható érték termékkód

NYLATRON GS, szürkés-fekete (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, extrudált PA 66)

Átmérők mm D x d	Átmérők tűrései (1) mm		Tömeg (2) kg/m NYLATRON GS	
	D	d	40004407	
20 x 10	+1,1 +0,4	-0,4 -1,1	* 0,325	
25 x 15			• 0,433	
30 x 15			• 0,695	
20			• 0,540	
36 x 20	+2 +0,6	-0,6 -2	• 0,980	
25			• 0,790	
40 x 25			* 1,08	
30			• 0,840	
45 x 25			• 1,48	
30			• 1,25	
35			• 0,960	
50 x 30	+2 +0,8	-0,8 -2,5	* 1,70	
35			* 1,41	
40			* 1,08	
60 x 45			* 1,83	
50	+3 +0,8	-0,8 -3	* 1,41	
65 x 50			* 2,06	
55			* 1,60	
66 x 53			• 1,92	
Standard hosszak (mm)			Hossztűrések (%)	
1000			0	+3
3000				

(1) tűrések DIN 16983 szerint

(2) átlagos gyártási tömeg

• standard termék (raktárról vagy rövid határidőre szállítható)

A kék mezőben látható érték termékkód

ERTALON 4.6, vörös-barna (hőstabilizált, extrudált PA 4.6)
ERTALON 66-GF 30, fekete (30% üvegszál erősítésű, extrudált PA 4.6)

Vastagság mm	Vastagság tűrései mm		Tömeg (1) kg/m		
			ERTALON 4.6		ERTALON 66-GF30
			Szélesség = 500 mm	Szélesség = 610 mm	Szélesség = 625 mm
			40005504		40004504
10	+ 0,2	+ 0,9	°	• 8,05	• 8,84
15			°	• 12,15	• 13,30
20	+ 0,3	+ 1,5	°	• 15,90	• 17,50
25			°	• 19,70	• 21,70
30			°	• 24,00	• 26,40
40	+ 0,5	+ 2,5	°	• 31,55	• 34,80
50			• 32,20	°	• 43,15
60	+ 0,5	+ 3,5	°	°	• 51,95
70			°	°	* 60,35
80			°	°	• 69,35
90	+ 0,5	+ 5	°	°	* 77,70
100			°	°	• 86,10
Standard méretek (mm)			Szélesség- és hosszútűrések (mm)		
ERTALON 4.6		ERTALON 66-GF30			
500/610x1000		625x1000		Szélesség: + 5	
500/610x3000		625x3000		Hossz: 0	
				+ 25	
				+ 3%	

(1) átlagos gyártási tömeg

• standard termék (raktárról vagy rövid határidővel szállítható)

* nem standard termék (gyártás külön kérésre)

° nem szállítható

A kék színnel jelzett mezőben látható számok termékkódok

NYLATRON GS, szürkés-fekete (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, extrudált PA 66)

Vastagság mm	Vastagság tűrései (1) mm		Tömeg (2) kg/m	
			NYLATRON GS	
			40004404	
8			• 6,26	
10	+ 0,2	+ 0,9	• 7,73	
12			• 9,44	
16			• 12,40	
20	+ 0,3	+ 1,5	• 15,35	
25			• 19,00	
30			• 23,11	
35			* 26,75	
40	+ 0,5	+ 2,5	• 30,45	
45			* 34,15	
50			• 37,80	
Standard méretek (mm)			Szélesség- és hosszútűrések (1)	
610 x 1000			Szélesség: + 5	
610 x 3000			Hossz: 0	
			+ 25 mm	
			+ 3%	

(1) tűrések DIN 16986 szerint

(2) átlagos gyártási tömeg

* nem standard termék (gyártás külön kérésre)

• standard termék (raktárról vagy rövid határidővel szállítható)

A kék színnel jelzett mezőben látható számok termékkódok